



VE412F

**Caja de sup. estanca Vector VE, IP65, 4 filas, 48M, Quick Connect/puerta transp**

Caja de superficie estanca vector VE, IP65, 4 filas, 48M, Quick Connect/puerta transp Realizadas en material aislante. Grado de protección: IP65 IK08 Color gris RAL 7035. Conforme con EN 61439-1, -3

Características técnicas

**Arquitectura**

Montaje En superficie

**Compatibilidad**

Compatible con montaje sobre perfil DIN sí

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal 400V

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 63 A

**Puerta, tapa**

Tipo de cerradura de la puerta Manecilla

Índice de protección con puerta IP 65

Bloqueable por candado no

**Materiales, acabados, colores**

Color Gris claro

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Material Poliéster

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado 151 mm

Profundidad interna 151 mm

Altura del producto instalado 677 mm

Anchura del producto instalado 310 mm

Ancho de las unidades de división 48

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno sí

**Conexión**

Número de entrada de cables 12

**Equipo**

Número de filas de la caja	4
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	4
Accesoriable	si

**Normas**

Prueba del hilo incandescente	750 °C
-------------------------------	--------

**Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK08
Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	si

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C
-------------------------------	-------------